



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2TR250-2

Внутренний разделительный состав

► ОПИСАНИЕ

Добавка SK2TR250-2 – это жидкий внутренний разделительный состав, применяемый при работе с композиционными материалами, в особенности с эпоксидными связующими. Продукт минимизирует необходимость использования внешних разделителей благодаря своим высокоэффективным разделительным свойствам. Применение SK2TR250-2 позволяет непосредственно приступать к последующим этапам обработки, обеспечивая значительное улучшение экономических показателей. Продукт не влияет на химические и физические свойства связующего и не содержит в своем составе силиконы и воскодержающие компоненты. SK2TR250-2 выступает в роли внутреннего разделителя при работе с эпоксидными, полиэфирными, акриловыми связующими, а также с листовым ламинированным компаундом.

Продукт используется в различных процессах для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ПРИМЕНЕНИЕ

SK2TR250-2 добавляется непосредственно в связующее. Тщательно взболтайте продукт перед использованием для достижения лучших результатов. Рекомендуемая дозировка варьирует в диапазоне 0,5 – 1 % от общего количества связующего в зависимости от состава и исходных материалов. Подходящая концентрация подбирается индивидуально в процессе индивидуальных производственных испытаний. Пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для оказания помощи. Рекомендуется начинать испытания с наиболее низкой концентрации и увеличивать дозировку по мере достижения желаемых результатов. Перед применением убедитесь, что поверхность оснастки тщательно очищена от загрязнений и иных разделительных составов. Затем рекомендуется нанести герметизатор и укрепить образовавшийся разделительный слой путем однократного нанесения внешнего разделителя. Для этих целей рекомендуем использовать очистители и герметизаторы категории SK2TR.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Желтая жидкость
Состав:	Смесь производных жирных кислот
Относительный удельный вес [г/см ³]:	Прибл. 0.92
Температура вспышки[°C]:	115



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2TR250-2

Внутренний разделительный состав

► РАЗМЕР

Упаковка
Канистра 27.6 кг
Бочка 184 кг

► ХРАНЕНИЕ

Продукт рекомендуется хранить в герметичных контейнерах в месте, защищенном от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. При соблюдении данных правил, продукт может храниться в течении 24 месяцев.