



► ОПИСАНИЕ

SK2PP230-1 жертвенная ткань, используемая для обеспечения структурной поверхности композиционного ламината. Чистая шероховатая поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Жертвенные ткани предназначены для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композиционной детали.

Продукт используется при различных процессах изготовления деталей из полимерных композитных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна:	Нейлон (Полиамид)
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Красная
Вес:	82г/м ²
Мак.рабочая температура:	230°C
Тип плетения:	Полотно
Кол-во нитей основы нить/см:	19
Кол-во нитей утка нить/см:	14,8
Крепкость нити основы DaN/5см:	155
Крепкость нити утка DaN/5см:	115
Удлинение нити основы %:	23
Удлинение нити утка %:	20,5
Экстракция %:	0,02

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
0,172 мм	1630мм	100м

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей (например, кремнеорганические соединения), находящихся на композиционном материале.

По спец заказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.