



► ОПИСАНИЕ

SK2PP250-1 - это упрочненная жертвенная ткань без покрытия, используемая для снижения или избавления от необходимости шлифовки или абразии при производстве слоистых композитных материалов. Ткань очищена и прошла термическую обработку для удаления загрязнений и уменьшения степени усадки.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Метод испытаний

Состав:	Нейлон (Полиамид)	
Цвет:	Белый	
Нить основы:	Полиамид HT 235 DTEX	NF GO1074
Нить утка:	Полиамид HT 235 DTEX	
Кол-во нитей (нить/см):	22 x 21, 5 ± 1 см	NF GO7155
Вес:	110г/м ²	NF GO7150
Ширина:	160 см	
Тип плетения:	Тафта	
Обработка:	Термическая усадка	
Крепкость нитей основы:	>150 daN	ISO 13934-1
Крепкость нитей утка:	>150 daN	ISO 13934-1
Удлинение нитей основы:	25%	ISO 13934-1
Удлинение нитей утка:	25%	ISO 13934-1
Мак. рабочая температура:	250 °C	

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
200 мкм	1600 мм	100 м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.