



► ОПИСАНИЕ

SK2VF246-1 – нейлоновая вакуумная плёнка, которая используется в процессах где необходимы высокая температура и высокое давление. Плёнка может быть использована для циклов с фенольным связующим.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип материала:	Нейлон
Цвет:	Оранжевый
Максимальное удлинение:	380%
Прочность при растяжении:	75 Н/мм ²
Рекоменд. раб.температура:	218°C
Мак. рабочая температура:	246°C
Температура плавления:	255°

Метод испытаний

ASTM D882

ASTM D882

► РАЗМЕР

Информация о доступных размерах данной плёнки изложена в таблице размеров данного раздела.

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности 50 % (+/- 10 %) в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Другие размеры и цвета доступны по спецзаказу.

Доступная толщина плёнки: от 50мкм и 75мкм.

Доступная ширина плёнки: 1525мм LFT (рукав) или 3050мм CF (полурукав) для толщины 50 мкм.

Максимальная рабочая температура зависит от длительности процесса при максимальной температуре и условий процесса. Мы рекомендуем провести тест перед использованием продукта.