



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2TM80-8

Полиуретановая модельная плита для мастер-моделей

► ОПИСАНИЕ

SK2TM80-8 - это полиуретановая плита, предназначенная для изготовления мастер-моделей и шаблонов. Плита не содержит абразивных наполнителей и может фрезероваться без образования пыли.

► СВОЙСТВА

- Очень хороший внешний вид поверхности
- Хорошая устойчивость кромки
- Высокое качество поверхности
- Плотная поверхность
- Высокая прочность при сжатии и при изгибе
- Низкое образование пыли при машинной обработке
- Низкий коэффициент теплового расширения

► ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плотная структура
- Негнущийся
- Низкий уровень реакции на внешние раздражители

► ПРИМЕНЕНИЕ

- мастер-модели
- литейные образцы
- аксессуары
- модели ванн для гальванических инструментов
- шаблонные пластины
- строительные и ремонтные модели

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
Цвет	Зеленый
Плотность при 20°C	1,22 г/см ³



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2TM80-8

Полиуретановая модельная плита для мастер-моделей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Твердость	DIN ISO 868	по Шору по шкале D	85
Компрессионная прочность	EN ISO 604	МПа	95
Термостойкость (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	80
Коэффициент теплового расширения	ISO 11359	$10^{-6}K^{-1}$	87
Испытание на изнашивание	внутренний тест	W(V/t) мм ³ /мин	91
Прочность на изгиб	EN ISO 178	МПа	110

► ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

Советы по обработке плиты:

- Обработать блоки фрезерованием
- Сделать первичную обработку формы
- Снять зажимы, по возможности оставить на ночь
- Закрепить
- Отполировать

По запросу доступны параметры фрезерования.

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

При обращении с продукцией должны соблюдаться стандартные меры предосторожности:

- Обеспечение хорошей проветриваемости помещения
- Использование перчаток, защитных очков и водонепроницаемой одежды
- Не курить во время обработки.

Для получения более подробной информации, советуем ознакомиться с паспортом безопасности продукта.

► ХРАНЕНИЕ

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2TM80-8

Полиуретановая модельная плита
для мастер-моделей

► РАЗМЕРЫ

Референс	Длина	Ширина	Толщина
SK2TM80-8	1000 мм	500 мм	30 мм
	1000 мм	500 мм	50 мм
	1000 мм	500 мм	75 мм
	1000 мм	500 мм	100 мм

Возможны допустимые отклонения в 1%.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для запроса других размеров плит.

► ГАРАНТИЯ

Информация, содержащаяся в нашей технической спецификации, основывается на наших знаниях и является результатом опытов, проведенных в определенных условиях. Обязанностью пользователя является проверка соответствия данного продукта условиям процесса перед использованием. Мы не гарантируем совместимость данного продукта со всеми возможными типами применения. Мы отказываемся от любых обязательств по убыткам, полученным в результате применения данного продукта. Условия гарантии регулируются нашими общими условиями продажи.