



► ОПИСАНИЕ

SK2AT130-2 – термостойкая, полиэфирная, самоклеящаяся липкая лента на акриловой основе. Обычно используется для фиксации и применения при производстве деталей/продукции из композитов при низкотемпературном отверждении в печах и автоклавах. Она также применяется при маскировке и склеивании в процессах, где требуется устойчивость к воздействию химических компонентов и высоких температур. Этот продукт может применяться в процессах при температурах до 130°C.

Преимущества:

- Не оставляет следов после использования
- Устойчива к воздействию газов и химических веществ
- Контролируемая размотка ленты обеспечивает легкость при применении вручную или с помощью машин
- Благодаря плотной структуре лента не рвется при нанесении и удалении

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	Полиэстер
Тип клея:	Акрил
Цвет:	Голубой прозрачный
Общая толщина:	60мкм
Толщина плёнки:	25мкм
Толщина клеевого покрытия:	35мкм
Макс. рабочая температура	130°C
Максимальное удлинение:	100%
Прочность на разрыв	102 Н/25мм

► РАЗМЕР

Ширина	Длина
25мм	66м
50мм	66м

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие размеры возможны по спец. заказу.