



► ОПИСАНИЕ

Спиральная трубка, изготовленная из полиэтилена с дополнительными модификациями для улучшения защитных, изоляционных и антикоррозийных качеств. Основные области применения:

- в качестве трубопровода для высокотемпературной инфузии связующего
- для защиты кабелей против трения, механических повреждений
- для защиты кабелей против воздействия ультрафиолета.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип материала:	ПЭ
Цвет:	Прозрачный
Рекомендуемая рабочая T:	90°C
Макс. рабочая T:	120°C

► РАЗМЕР

Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Упаковка
8мм	10мм	30м/рулон
10мм	12мм	30м/рулон





ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2RIM90-1 Спиральная трубка

Срок годности: не ограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Минимальный заказ – 1 рулон. Другие диаметры, длины и цвета предоставляются по запросу.

* Максимальная рабочая температура определяется в реальных условиях производственного процесса и зависит от режимов эксплуатации и продолжительности воздействия, а также от конкретного процесса. Мы рекомендуем провести тест перед использованием продукта.