



### ► ОПИСАНИЕ

SK2PP232-2 - это высокопрочная нейлоновая, неокрашенная, очищенная и термоотверждаемая жертвенная ткань, используемая для текстурирования поверхности композитного ламината. Поверхность жертвенной ткани помогает при повторном склеивании или покраске композитного ламината. Материал жертвенной ткани помогает уменьшить или исключить необходимость шлифования.

Продукт используется при различных процессах изготовления деталей из полимерных композитных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна:	Нейлон (Полиамид)	Стандарт
Цвет:	Натуральный белый	
Децитекс:	233 ± 5%	
Вес:	120 ± 5 г/м <sup>2</sup>	GB/T4669-2008
Плотность:	(23×24) ± 5% нить/см	FZ/T 01093-2008
Макс. рабочая температура:	230°C	
Прочность на разрыв (Основа):	≥1700	ISO13934.1
Прочность на разрыв (Уток):	≥1700	ISO13934.1

### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
200мкм	152см	100м

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие значения ширины и размеры доступны по запросу.