

### ► ОПИСАНИЕ

SK2PP220-4 - недорогая высококачественная жертвенная ткань для процессов инфузии, автоклавного и ручного формования. Использование SK2PP220-4 уменьшает или полностью избавляет от необходимости шлифовки или абразивной обработки композитного ламината.

Эта жертвенная ткань может применяться с эпоксидными, винилэфирными и полиэфирными связующими в процессах при температуре до 232°C.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Нейлон (Полиамид)
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Красная
Вес:	90г/м <sup>2</sup>
Макс. рабочая температура:	232°C



### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
140мкм	1560мм	100м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей и снижения усадки.

По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.