

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2PP200-8

## Плотнотканная жертвенная ткань

#### **▶** ОПИСАНИЕ

SK2PP200-8 - это плотнотканная, высокопрочная жертвенная ткань, используемая для формования структурного поверхности формируемой детали. Ткань изготавливается из полиэфирного волокна высокой прочности. Упрочнённая версия с хорошей драпируемостью для простоты в использовании и при снятии по окончании процесса.

Высокопрочная полиэфирная жертвенная ткань, применяется в процессах с использованием агрессивных полимеров, эпоксидных смол. Жертвенная ткань SK2PP200-8 оставляет шероховатую поверхность, что способствует сокращению времени на ручную обработку.

Продукт используется при различных процессах изготовления деталей из полимерных композитных материалов.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна: Полиэфир Цвет: Белый

Bec:  $99 \text{ r/m}^2 \pm 10\%$ 

Макс. рабочая температура\*: 200°С

#### ► PA3MEP

Референс для заказа	Ширина	Длина
SK2PP200-8WH99N152100	1520мм	100м

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Жертвенные ткани обработаны с целью удаления всех возможных загрязнителей (например силиконов), которые могут находиться на ламинате.

Другие значения ширины и размеры доступны по запросу.

\* Максимальная рабочая температура определяется в реальных условиях Вашего производственного процесса.

Максимальная рабочая температура зависит от длительности цикла при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед применением.