



► ОПИСАНИЕ

SK2PP232-1 - это высокопрочная полиамидная жертвенная ткань без силиконового покрытия с высокой драпируемостью, используемая для текстурирования поверхности композитного ламината. Чистая текстурированная поверхность после применения жертвенной ткани подходит для последующего склеивания или окраски. Жертвенная ткань SK2PP232-1 предназначена для облегчения или исключения пескоструйной или абразивной обработки поверхности композитной детали. Ткань изготавливается из полиамидного волокна высокой прочности.

Продукт используется при различных процессах изготовления деталей из полимерных композитных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна:	Полиамид 66	Стандарт
Цвет:	Белый	
Вес:	139 г/м ² ± 5%	GB/T4669-2008
Макс. рабочая температура*:	232°C	

► РАЗМЕР

Артикул для заказа	Ширина	Длина
SK2PP232-1WH139N152229	1524мм	229м

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие значения ширины и размеры доступны по запросу.

* Максимальная рабочая температура определяется в реальных условиях Вашего производственного процесса.

Максимальная рабочая температура зависит от длительности цикла при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед применением.