

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2AT180-1

Липкая лента

#### **▶** ОПИСАНИЕ

SK2AT180-1 - полиэфирная лента, покрытая резиновым клеем. Эта лента разработана для фиксации вакуумных материалов и проводов термопар на металлической или композитной оснастке в ответственных областях, где не разрешено применение силикона.

Лента легко удаляется по окончанию процесса.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала: Полиэстер Тип клея: Резина

Цвет: Прозрачный желтоватый

Общая толщина: 64мкм Толщина плёнки: 34мкм Толщина клеевого покрытия: 30мкм Макс. рабочая температура 180°C Максимальное удлинение: 100%

### ► PA3MEP

Ширина	Длина	Упаковка
25мм	66м	36 рулонов/ящик
50мм	66м	16 рулонов/ящик

Срок хранения: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

# **▶** ПРИМЕЧАНИЕ

Другие размеры могут быть поставлены на заказ.