ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2AT200-1

Двусторонняя липкая лента

► ОПИСАНИЕ

Это универсальная термостойкая двусторонняя липкая лента. Полиэфирная лента покрыта с обеих сторон акриловым клеем. Она была разработана для фиксации склеиваемых деталей, вакуумного канала в процессе высокотемпературной инфузии, жертвенных тканей, разделительных плёнок и дренажей во время сборки вакуумного мешка и в процессе механообработки. Лента так же может использоваться для фиксации сотового заполнителя в процессе его механической обработки.
Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	Полиэфир
Тип клея:	Акрил
Цвет:	Белый
Общая толщина:	210мкм
Толщина плёнки:	80мкм
Общая толщина клеевого покрытия:	130мкм
Цвет защитного покрытия:	Красный
Макс. рабочая температура	200°C
Максимальное удлинение:	50%

► РАЗМЕР

Ширина	Длина
12мм	50м
19мм	50м
25мм	50м

Срок хранения: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Цвет подложки: белый или красный
Другие размеры могут быть поставлены на заказ.