ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2AT204-3

Полиимидная липкая лента

► ОПИСАНИЕ

SK2AT204-3 - это полиимидная пленка с устойчивой к растворителям и к высоким температурам акриловой клеевой системой. Обычно используется в качестве изоляционного слоя, но также широко используется в качестве внешней оболочки конденсаторов, катушек и трансформаторов и в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов. Продукт имеет класс изоляции 150C. Основа из полиимидной пленки обеспечивает хорошую повторяемость поверхности, защиту от истирания и отличную устойчивость к проколам.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	Полиимидная пленка
Тип клея:	Акрил
Цвет:	Янтарный
Общая толщина:	70мкм
Толщина плёнки:	30мкм
Толщина клеевого покрытия:	40мкм
Удлинение:	50%
Макс. рабочая температура*:	204°C

► РАЗМЕР

Ширина	Длина
25мм	33м
50мм	33м
300мм	33м

Срок хранения: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.
Условия хранения: рекомендуется хранить продукт в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей.

* Максимальная рабочая температура определяется в реальных условиях производственного процесса. Рекомендуем протестировать продукт перед применением в серийных процессах.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие размеры могут быть поставлены на заказ.