

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2AT205-1

Липкая лента

▶ ОПИСАНИЕ

Лента - термостойкая и высокопрочная полиэфирная плёнка, покрытая силиконовым клеем. SK2AT205-1 может использоваться в печах и автоклавах для защиты от выплесков связующего, для фиксации вакуумных материалов и проводов термопар.

Эта лента разработана для маскировки поверхности и защиты при химическом фрезеровании, требующем высокой химостойкости ленты.

Лента легко удаляется по окончанию процесса.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

▶ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала: Полиэстер Тип клея: Силикон Цвет: Синий Общая толщина: 55мкм Толщина плёнки: 25мкм Толщина клеевого покрытия: 30мкм Макс. рабочая температура 205°C Максимальное удлинение: 100%

► PA3MEP

| Ширина | Длина | Упаковка |
|--------|-------|-----------------|
| 25мм | 66м | 36 рулонов/ящик |
| 50мм | 66м | 16 рулонов/ящик |

Срок хранения: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

▶ ПРИМЕЧАНИЕ

Возможна поставка в виде нарезанных полос 50 мм х 20 мм встык на подложке. Другие размеры могут быть поставлены на заказ.