ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2AT205-8

Высокопрочная полиэфирная липкая лента

► ОПИСАНИЕ

SK2AT205-8 – высокопрочная, полиэфирная лента, сочетающая устойчивость к высоким температурам и запатентованный клей на резиновой основе для применения в экстремальных условиях, в которых требуется повышенная прочность лент.
Прочная и удобная в использовании полиэфирная основа позволяет легко удалить ленту без разрывов. Высокотемпературный, несиликоновый адгезив позволяет чистое удаление ленты практически без загрязнения поверхности. Эта лента прекрасно подходит для процессов, в которых не разрешено применение силикона.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	Полиэфир
Тип клея:	Высокотемпературная резина
Цвет:	Зеленый
Общая толщина:	175мкм
Толщина основы:	125мкм
Толщина клеевого покрытия:	50мкм
Температуростойкость:	205°C
Максимальное удлинение:	120%

► ПРИМЕНЕНИЕ

Эта лента предназначена для применения в условиях высоких температур и давления в автоклаве, при изготовлении изделий из ПКМ. Лента также может использоваться в качестве маскировочной ленты при нанесении порошковых покрытий.

► РАЗМЕР

Ширина	Длина	Упаковка
25мм	66м	36рулонов/ящик
50мм	66м	18рулонов/ящик

Срок хранения: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

На технические характеристики адгезивных продуктов могут влиять различные факторы: жара, влажность, тип субстрата, текстура, используемый краситель и техника нанесения. Данный продукт не подходит для использования в условиях длительного воздействия внешней среды.