ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2AT260-8

Липкая лента на основе стекловолокна, пропитанного ПТФЭ

► ОПИСАНИЕ

SK2AT260-8 – это липкая лента на основе стекловолокна, пропитанного ПТФЭ, для самозалечивающейся защиты торцов, точечной фиксации, защиты от краевых выплесков и для защиты кабельной системы авиационных конструкций. Данная лента обеспечивает гладкую поверхность в процессе механической обработки, обладая при этом экстремально низким коэффициентом трения в комбинации с самоклеящимся силиконовым адгезивом, она создает нелипкую поверхность, выдерживающую воздействие высоких температур.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Удельный вес:	155 г/м^2
Номинальная толщина:	80 мкм
Прочность при растяжении:	800 Н/5 см
Содержание PTFE:	68%
Тип адгезива:	Силикон
Температурный диапазон:	-73°C +260°C

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
0,08 мм	50 мм	33 м
0,08 мм	200 мм	33 м

Срок хранение: 12 месяцев минимум в оригинальной упаковке.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.