ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2RIM260-2

Высокотемпературная армированная трубка

► ОПИСАНИЕ

Трубка произведена из силикона, армирована полиэстерной нитью, высокотемпературная и химостойкая. Трубка может использоваться в высокотемпературной инфузии и в процессе RTM для создания вакуумных каналов и входных каналов для смолы.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип материала:	Силикон
Цвет:	Молочно-белый, полупрозрачный
Макс. рабочая температура:	260°C

► РАЗМЕР

Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Упаковка
7мм	13,4мм	25м/рулон

Срок годности: не ограничен.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Другие размеры доступны по специальному запросу.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о минимальном заказе для размеров, которые Вам нужны.

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.