



#### ► ОПИСАНИЕ

Эта муфта быстрого разъёма изготовлена из оцинкованной стали, обработанной с целью предотвращения оксидации, для применения в автоклавных и печных процессах, на обогреваемой оснастке и в сочетании с сопутствующим оборудованием. Муфта оснащена запорным клапаном, обеспечивающим герметичность вакуумного мешка после отключения вакуумных шлангов. Таким образом, деталь можно перемещать из зоны выкладки мешка в зону отверждения без потери вакуума.

Муфты имеет внутреннюю резьбовое подсоединение, выполненное таким образом, что они могут использоваться со шлангами SK2VV270-1, для обеспечения быстрого разъёма с нашими ниппелями SK2VV260-4, SK2VV270-4 и вакуумными штуцерами SK2VV260-7 и SK2VV270-7.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

#### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал:	Оцинкованная сталь
Тип материала прокладки:	Витон резина
Размер резьбы:	1/4 дюйма, внутренняя резьба BSP
Макс. рабочая температура:	260°C
Макс. рабочее давление:	25 Бар



#### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Все разъёмы прошли контроль на 100% герметичность после сборки.  
Муфта может поставляться на заказ с другим подсоединением (например, NPT).  
Максимальная рабочая температура зависит от длительности процесса при максимальной температуре и условий процесса. Мы рекомендуем провести тест перед использованием продукта.