




► ОПИСАНИЕ

SK2ST210-2 - это экономичный многофункциональный герметизирующий жгут повышенной липкости. Он очень легко удаляется с поверхности металлической или композитной оснастки благодаря новой улучшенной формуле. Может применяться при температурах до 210°C в печах и автоклавах. Для улучшения качества снятия жгута с оснастки рекомендуется охладить поверхность оснастки до комнатной температуры.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Синтетическая резина
Цвет: Желтый
Макс. рабочая температура*: 210°C



► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Упаковка
3мм	12мм	7,5м	40 рулонов в ящике

Срок годности: 24 месяца минимум при соблюдении условий хранения.
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C, хранить в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2ST210-2

Легкоудаляющийся герметизирующий
жгут с повышенной липкостью

► ПРИМЕЧАНИЕ

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и очищенными от разделительных составов и пыли. Жгут наклеивайте на поверхность, непосредственно сматывая с рулона, надавливая по всей длине для достижения оптимальной адгезии. Удалите защитную бумагу и наложите следующий жгут внахлест к предыдущему, надавив для оптимальной герметизации соединения.

* Максимальная рабочая температура зависит от длительности при максимальной температуре и специфики процесса, мы рекомендуем провести тест перед использованием.